

VzKat

Teil 5

Verkehrseinrichtungen nach
Anlage 4 (zu § 43 Absatz 3 StVO)

Zeichen 600

Absperrschranke

Unternummer Z 600 -

- | | |
|----------------|----------------|
| 30: 100 x 800 | 37: 500 x 1600 |
| 31: 100 x 1200 | 38: 500 x 2000 |
| 32: 100 x 1600 | 39: 500 x 2400 |
| 33: 250 x 1200 | 50: 100 x 2000 |
| 34: 250 x 1600 | 51: 100 x 2400 |
| 35: 250 x 2000 | 52: 250 x 800 |
| 36: 250 x 2400 | |



Unternummer Z 600 -

- 60: Sperrpfosten (Schraffur waagerecht)



-60

Zeichen 605

Schraffenbake¹⁾

Leitbake

Unternummer Z 605 -

- 10: Aufstellung rechts
 20: Aufstellung links
 40. doppelseitig (-10 / -20)
 41. doppelseitig (-20 / -20)



1000 x 250

-10

¹⁾ weitere Ausführungen nach TL-Leitbake

Pfeilbake¹⁾

Unternummer Z 605 -

- 11: Aufstellung rechts
 21: Aufstellung links
 42: doppelseitig (-11 / -21)
 43: doppelseitig (-21 / -21)



1000 x 250

-11

¹⁾ weitere Ausführungen nach TL-Leitbake

Warnbake

Unternummer Z 605 -


- 12: Aufstellung rechts
- 22: Aufstellung links
- 44: doppelseitig (-12 / -22)
- 45: doppelseitig (-22 / -22)



Warnlichtbake

Unternummer Z 605 -

- 13: Aufstellung rechts
- 23: Aufstellung links



Warnlichtbake mit integriertem
Zeichen 222

Unternummer Z 605 -

- 14: Aufstellung rechts mit Zeichen 222-10
- 24: Aufstellung links mit Zeichen 222



Zeichen 610

Leitkegel

Unternummer Z 610 -

- 40: Größe = 300 (Ringhöhe 55 mm)
- 41: Größe = 500 (Ringhöhe 85 mm)
- 42: Größe = 750 (Ringhöhe 130 mm)
- 43: Größe = 1000 (Ringhöhe 180 mm)



Ausführung nach TL-Leitkegel

Zeichen 615

Fahrbare

Absperrtafel



Prinzipskizze

Zeichen 616

Fahrbare Absperrtafel
mit Blinkpfeil

Unternummer Z 616 -

30: große Ausführung (3600 x 2200)
31: kleine Ausführung (2500 x 1700)



Zeichen 620

Leitpfosten

Unternummer Z 620 -

40: rechts
41: links



Zeichen 625

Richtungstafel
in Kurven

Unternummer 625 -

| linksweisend: | rechtsweisend: |
|----------------|----------------|
| 10: 500 x 500 | 20: 500 x 500 |
| 11: 500 x 1500 | 21: 500 x 1500 |
| 12: 500 x 2000 | 22: 500 x 2000 |
| 13: 500 x 2500 | 23: 500 x 2500 |
| 14: 700 x 700 | 24: 700 x 700 |
| 15: 700 x 2100 | 25: 700 x 2100 |
| 16: 700 x 2800 | 26: 700 x 2800 |
| 17: 700 x 3500 | 27: 700 x 3500 |



Zeichen 626

Leitplatte

Unternummer Z 626 -

- 10: Aufstellung rechts
- 20: Aufstellung links

750 x 500



-10

Unternummer Z 626 -

- 30: 750 x 500
- 31: 1200 x 600
- 32: 2500 x 500



-30

Zeichen 627

Leitmal

Ausführung nach den Richtlinien für die Kennzeichnung von Ingenieurbauwerken mit beschränkter Durchfahrhöhe über Straßen, VkBl. 2000 S. 337

Unternummer Z 627 -

- 10: Anbringung rechts (senkrecht)
- 20: Anbringung links (senkrecht)
- 30: waagrecht
- 50: gebogen




-50

Zeichen 628

Leitschwelle mit Leitbake (Z 605)

Unternummer Z 628 -

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 10: Aufst. rechts (m. 605-10) | 11: Aufst. rechts (m. 605-11) |
| 20: Aufst. links (m. 605-20) | 21: Aufst. links (m. 605-21) |
| 40: doppelseitig (m. 605-40) | 42: doppelseitig (m. 605-42) |
| 41: doppelseitig (m. 605-41) | 43: doppelseitig (m. 605-43) |



-10

-11


Ausführung nach RSA

Zeichen 629

Leitbord mit Leitbake (Z 605)

Unternummer Z 629 -

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 10: Aufst. rechts (m. 605-10) | 11: Aufst. rechts (m. 605-11) |
| 20: Aufst. links (m. 605-20) | 21: Aufst. links (m. 605-21) |
| 40: doppelseitig (m. 605-40) | 42: doppelseitig (m. 605-42) |
| 41: doppelseitig (m. 605-41) | 43: doppelseitig (m. 605-43) |



-10

-11

Ausführung nach RSA

Zeichen 630

Parkwarntafel

Unternummer Z 630 -

- 10: links vorbei
- 20: rechts vorbei

423 x 423



-10